

ケーブルタイ自動結束機

ガンタイプ



COSMONET

コンセプト

バラのケーブルタイの巻き付け、締め付け、切断を 1 秒で完結。

特徴



- ・ パーツフィーダーによりバラのケーブルタイを自動でガンへ供給致します。
- ・ トリガーを引くと自動で結束切断を行います。
- ・ 1 本あたり約 1 秒で作業が完了し効率化に貢献いたします。
- ・ 切断されたカスは自動でシューターへ送られます。
- ・ ハンドガンは軽量、コンパクトに設計されており長時間の使用でも疲労を軽減致します。人間工学に基づいたデザインにより快適に操作頂けます。
- ・ 締め付け力はずまみで調整が可能。
- ・ ロボットアームと組み合わせて使用することで自動生産ラインにおける完全自動化を実現。
- ・ すべてのモデルはスタンド（オプション）を取り付けることで、固定式として使用することも可能。



パーツフィーダーによる
バンドの自動供給



巻き付け→締め付け→切断を 1 ショットで完了



スタンド(オプション)
により固定式として
使用することも可能

仕様

電源	本体：AC220V 50/60Hz	ガン：DC24V	電力：500w
空気圧	5kg/cm ²		

モデル	SWT25080H	SWT25100H	SWT25110H	SWT25120H	SWT25130H	SWT25150H
結束バンド仕様	2.5×80mm	2.5×100mm	2.5×110mm	2.5×120mm	2.5×130mm	2.5×150mm
最小径	φ2.0mm	φ2.0mm	φ2.0mm	φ2.0mm	φ2.0mm	φ2.0mm
最大電線径	φ14mm	φ17mm	φ20mm	φ22mm	φ25mm	φ32mm
最大チューブ径	φ13mm	φ16mm	φ19mm	φ21mm	φ24mm	φ30mm
動作速度	0.7s	0.7s	0.7s	0.8s	0.8s	0.9s
本体サイズ	L690×W670×H670mm			L725×W710×H670mm		L722×W820×H700mm
重量	140kg			150kg		160kg
ガンサイズ	245×95×64 0.84kg	245×102×64 0.85kg	245×105×64 0.85kg	245×108×64 0.86kg	245×112×64 0.86kg	245×116×64 0.9kg

モデル	SWT36100H	SWT36120H	SWT36140H	SWT36150H	SWT36200H
結束バンド仕様	3.6×100mm	3.6×120mm	3.6×140mm	3.6×150mm	3.6×200mm
最小径	φ3.0mm	φ3.0mm	φ3.0mm	φ3.0mm	φ3.0mm
最大電線径	φ18mm	φ23mm	φ27mm	φ31mm	φ43mm
最大チューブ径	φ16mm	φ22mm	φ25mm	φ30mm	φ41mm
動作速度	0.8s	0.9s	1.0s	1.2s	1.3s
本体サイズ	L670×W660×H670mm	L725×W710×H670mm	L720×W820×H700mm		L1090×W960×H800mm
重量	140kg	150kg	160kg		300kg
ガンサイズ	250×102×78 0.86kg	256×108×78 0.88kg	262×116×75 0.89kg	271×116×74 0.90kg	271×125×74 0.91kg

株式会社コスモネット

本社：東京都大田区蒲田本町 2-4-2

アクシード蒲田本町 2F

TEL：03-5744-6626 E-mail: info@cosmonet-jp.com

三重営業所：三重県四日市市西伊倉町 3-3

TEL：059-327-5841